



ПАСПОРТ минерального масла с низким содержанием серы

Партия ММ1031
Дата выпуска

Наименование: минеральное масло с низким содержанием серы (ММ-00-СХ).

Описание: минеральное масло расфасовано в стеклянные или полимерные флаконы с этикеткой, закрытые завинчивающейся крышкой, или в запаянные стеклянные ампулы с этикеткой. Объем минерального масла во флаконе не менее 50 см³ или 100 см³, в ампуле – не менее 5 см³.

Характеристики:

Индекс	Характеристика	Обозначение единицы величины	Значение
ММ-00-СХ	Массовая доля серы	мг/кг (млн ⁻¹)	не более 1

Срок годности: 24 месяца.

Окончанием срока годности считается последний день месяца, предшествующего месяцу выпуска.

Например, для экземпляра СО с датой выпуска 02.2025 и сроком годности 24 месяца окончанием срока годности считается 31.01.2027.

Инструкция по применению

Общие указания, условия применения: перед использованием минерального масла следует проверить его комплектность, упаковку, наличие этикетки. К использованию не допускаются экземпляры в поврежденных упаковках и с истекшим сроком годности.

Условия хранения и транспортирования: хранят в упакованном виде, в защищенном от воздействия света, окисляющих и агрессивных сред месте, при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности не более 80 %, в крытых складских помещениях с соблюдением правил пожарной безопасности.

Образец транспортируют в упакованном виде любыми крытыми видами транспорта при температуре от минус 10°С до плюс 40°С.

Требования безопасности: вещества, входящие в состав образца, по степени воздействия на организм относятся к третьему классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76. Пожаробезопасность по ГОСТ 12.1.004-91. Электробезопасность по ГОСТ 12.1.019-2017. При работе следует пользоваться индивидуальными средствами защиты: халатами с длинными рукавами, резиновыми перчатками, при необходимости респираторами. Меры первой помощи: немедленная эвакуация из загрязненного помещения, при попадании материала образца в глаза промывка их водой в течение пятнадцати минут, при попадании внутрь 2-3 кратная промывка желудка теплой водой, после чего отправка пострадавшего в медицинское учреждение. Отработанные остатки образца подлежат сбору и утилизации в установленном порядке.

Комплект поставки: экземпляр минерального масла с этикеткой, паспорт.

Ответственный за выпуск:

Менеджер по качеству

Петрова Е.Н.

Генеральный директор

Маловецкий В.А.